




Kubidritt Plastotherm RL

Einlagige Regenerierung funktionsfähiger Altdachflächen

Premium Schweißbahn zur Regenerierung funktionsfähiger Altdachflächen

Kubidritt Plastotherm RL ist eine elasto-plastische Spezialbitumen-Schweißbahn in Premium-Qualität. Sie wird direkt auf die mit Voranstrich vorbehandelte Altdachfläche aufgeschweißt. Ihre unterseitigen Dampfdruckausgleichskanäle sorgen für eine dauerhafte Entspannung der Dachabdichtung. Durch die sehr hohe Wärmestandfestigkeit ist **Kubidritt Plastotherm RL** für höhere Dachneigungen geeignet. Das hochwertige homogene Spezialbitumen sorgt nicht nur für eine erleichterte und verkürzte Verarbeitung, es zeichnet sich auch durch eine außergewöhnlich hohe Alterungsbeständigkeit aus. Somit ist für eine nachhaltig verlängerte Lebenszeit von Altdachflächen gesorgt.



Wie entsteht Wasserdampf?

Die durch Sonnenenergie entstehende Wärme erhitzt vorhandene Feuchtigkeit im Dachaufbau. Hierdurch wird flüssiges zu gasförmigem Wasser. Ein Tropfen Wasser kann eine fußballgroße Blase verursachen. Aufgrund dieser entstehenden Kräfte können sich bei herkömmlichen Dachabdichtungen Blasen auf der Dachfläche bilden, da sich der Dampfdruck nicht auf der Fläche verteilen kann. Dieses Problem ist mit den unterseitigen Dampfdruckausgleichskanälen lösbar: der Dampfdruck kann sich auf der gesamten Dachfläche verteilen, wodurch Druckbeanspruchungen der Abdichtungsbahnen vermindert werden können.



Unterseitige Dampfdruckausgleichskanäle. Dach für Beispielfoto nicht mit Voranstrich vorbehandelt.



- ➔ Automatischer Dampfdruckausgleich durch unterseitige Dampfdruckausgleichskanäle
- ➔ Dampfdruckausgleichs- und Oberlagsbahn in einem Produkt
- ➔ Sehr hohe Wärmestandfestigkeit bis 150 °C
- ➔ Geeignet für höhere Dachneigungen
- ➔ Hochwertiges homogenes Spezialbitumen mit außergewöhnlicher Alterungsbeständigkeit
- ➔ Gute Verarbeitung